ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. PRISMATICO **CON KIT BRUCIATORE COMPATTO**









PELLET





SANSA

NOCCIOLINO

· SERPENTINE IN RAME ALETTATO

Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda sanitaria e per la realizzazione di un impianto a circuito chiuso.



· BRUCIATORE

In ghisa da fumisteria di adeguato spessore, garantisce una combustione ottimale, una resistenza e una durata maggiore nel tempo.



· IL BRUCIATORE

È dotato di serie di doppia accensione automatica, gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina elettronica per un'infallibile avvio con i più svariati combustibili triti.



· SILENZIOSITÀ

I componenti motore e ventilatore sono scelti per efficienza e silenziosità, dovendo la macchina lavorare in ambienti domestici.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il nuovo termocamino ECOMULTIFLEX PRISMATICO PLUS offre alla comodità della legna la possibilità di bruciare combustibili triti in maniera automatica ed efficiente.

Dotato di doppia accensione automatica, bruciatore in ghisa, centralina elettronica e dispositivi meccanici di sicurezza lo rendono un prodotto versatile e completo.

Un serbatoio robusto e capiente garantisce una lunga autonomia di riscaldamento e grazie al sensore di riempimento un'avviso acustico vi ricorderà per tempo quando ricaricarlo.

La nuova centralina elettronica vi permetterà di passare da legna a pellet senza dover tirare o premere alcuna leva o pulsante di funzionamento. Il sistema in maniera automatica gestirà questa transizione conservando la potenza pre-impostata in precedenza.

La produzione di acqua calda sanitaria (optional) è garantita da una serpentina in rame alettato ad alta efficienza capace di assicurare un flusso continuo e duraturo di acqua calda.

Qualora si desideri è possibile installare una serpentina in rame alettato per collegare il termocamino ad un impianto a circuito chiuso.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

PRESTAZIONI

MOD.	POTENZA RESA	Potenza Nominale	CO AL 13% DI 0 ₂	CONSUMO DI COMBUST. A REGIME	RENDIMENTO	CONTENUTO ACQUA	MASSA A VUOTO	TIRAGGIO FUMI		CL. CALD. EN13229
25	23,73 Kw	25 kw	0,15%	3,4 – 6,7 kg/h	83,70%	105 lt	355 kg	15 Pa	250 mm	reg.
35	33,9 Kw	35 kw	0,18%	6,5 – 11,33 kg/h	84,0%	115 lt	433 kg	15 Pa	250 mm	reg.

^{*} Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 mq.

PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / DIMENSIONI IN MM

MOD.	А	В		
25	1337	983		
35	1447	1093		

